



КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ООО "ПромРегион", Воронежская обл., Хохольский р-н, р.п. Хохольский, ул. Колосная, д.50А
 тел. 8-800-201-3364, +7(47371) 41-4115, +7(473) 228-75-05, +7(473) 228-95-27
 ООО "Плитка Черноземья", Воронежская обл, Новоусманский р-н, с. Новая усадьба, ул. Дорожная, 1Б/1
 тел. 8-800-450-01-41, +7(915) 581-64-99, +7(47341) 264-01
 www.wzch.ru

28.11.2022

Прайс-лист на архитектурные элементы

Пандус конвертный

| Визуализация | Наименование | Цвет | Цена за 1 шт | Размер(мм) | Вес, кг | Класс Бетона по прочности/Морозостойкости не ниже: | Количество шт в поддоне | Нормативная документация |
|--------------|--|----------------|--------------|------------------------|---------|--|-------------------------|---------------------------------------|
| | Элемент пандуса ПЭУ Л (Левый) | серый, гладкий | 5 000,00 | 1600*644(100)*300(142) | 316 | B30/F(2)200 | 1 | Технические условия, СП 59.13330.2020 |
| | Архитектурная поверхность | | 10 000,00 | 1600*644(100)*300(142) | 328 | B30/F(2)200 | 1 | Технические условия СП 59.13330.2020 |
| | Элемент пандуса ПЭУ П (Правый) | серый, гладкий | 5 000,00 | 1600*644(100)*300(142) | 316 | B30/F(2)200 | 1 | Технические условия, СП 59.13330.2020 |
| | Архитектурная поверхность | | 10 000,00 | 1600*644(100)*300(142) | 328 | B30/F(2)200 | 1 | Технические условия, СП 59.13330.2020 |
| | Элемент пандуса ППР (прямой, 90 градусов) | серый, гладкий | 10 000,00 | 1600*700*300(142) | 632 | B30/F(2)200 | 1 | Технические условия, СП 59.13330.2020 |
| | Архитектурная поверхность | | 20 000,00 | 1600*700*300(142) | 655 | B30/F(2)200 | 1 | Технические условия, СП 59.13330.2020 |
| | Элемент пандуса ПРР (радиусный -R8, 87,5 градусов) | серый, гладкий | 10 000,00 | 1600*690(550)*300(142) | 560 | B30/F(2)200 | 1 | Технические условия, СП 59.13330.2020 |
| | Архитектурная поверхность | | 20 000,00 | 1600*690(550)*300(142) | 580 | B30/F(2)200 | 1 | Технические условия, СП 59.13330.2020 |





Схема монтажа

Стоимость комплекта из 5 элементов в сером цвете - 40 000 рублей

Малые архитектурные формы

| Визуализация | Наименование | Цвет | Цена за 1 шт | Размер(мм) | Вес, кг | Класс Бетона по прочности/Морозостойкости | Количество шт в поддоне | Нормативная документация |
|--------------|--|---------------------------|--------------|----------------|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|
| | Приемник лотка водоотводного скрытого | серый, гладкий | 450,00 | 300*300*80 | 16 | B30/F(2)200 | 120 | Технические условия, Сталефибробетон |
| | | Архитектурная поверхность | 850,00 | 300*300*80 | 17 | B30/F(2)200 | 120 | Технические условия, Сталефибробетон |
| | Лоток водоотводной скрытый (лотки - отливы с бороздками) | серый, гладкий | 900,00 | 300*600*80 | 34 | B30/F(2)200 | 60 | Технические условия, Сталефибробетон |
| | | Архитектурная поверхность | 1 700,00 | 300*600*80 | 35 | B30/F(2)200 | 60 | Технические условия, Сталефибробетон |
| | Полусфера 400 | серый, гладкий | 850,00 | 400*300 | 73 | B25/F200 | 5 | Технические условия |
| | | Архитектурная поверхность | 3 750,00 | 400*300 | 76 | B25/F200 | 5 | Технические условия |
| | Полусфера 500 | серый, гладкий | 950,00 | 500*300 | 103 | B25/F200 | 4 | Технические условия |
| | | Архитектурная поверхность | 4 200,00 | 500*300 | 107 | B25/F200 | 4 | Технические условия |
| | Полусфера 600 | серый, гладкий | 1 450,00 | 600*300 | 137 | B25/F200 | 2 | Технические условия |
| | | Архитектурная поверхность | 4 800,00 | 600*300 | 142 | B25/F200 | 2 | Технические условия |
| | Ступень | Архитектурная поверхность | 4 750,00 | 1500*400*150 | 227 | B25/F200 | 2 | Технические условия |
| | Проступь | Архитектурная поверхность | 465,00 | 560*370*40 | 21 | B25/F200 | 80 | Технические условия |
| | | Подступенок | 195,00 | 560*120*30 | 5,1 | B25/F200 | 80 | Технические условия |
| | Крышка парапетная прямая | Архитектурная поверхность | 2 000,00 | 1000*400*80 мм | 81 | B25/F200 | 20 | Технические условия |
| | Крышка парапетная скатная | Архитектурная поверхность | 1 900,00 | 1000x390x80 мм | 64 | B25/F200 | 20 | Технические условия |
| | Плита эксплуатируемой кровли | Архитектурная поверхность | 1 350,00 | 500*500*40 | 25 | B25/F200 | 100 | Технические условия |