



ООО "ПромРегион", Воронежская обл., Хохольский р-н, р.п. Хохольский, ул. Колосная, д.50А
 тел. 8-800-201-33-84, +7(47371) 41-415, +7(473) 229-75-95, +7(473) 228-95-27
 ООО "Плитка Черноземья", Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Новая усмань, ул. Дорожная, 1Б/1
 тел. 8-800-450-01-41, +7(015) 581-64-99, +7(47341) 264-01
 www.wzch.ru

01.03.2024

Прайс-лист на архитектурные элементы

Пандус конвертный

Визуализация	Наименование	Цвет	Цена за 1 шт	Размер(мм)	Вес, кг	Класс Бетона по прочности/Морозостойкой осли не ниже:	Количество во шт в поддоне	Нормативная документация
	Элемент понижения ПЗУ Л (левый)	серый, гладкий	6 000,00	1600*644(100)*300(142)	316	B30/F(2)200	1	Технические условия 23.61.11-010-85973313-2022.
		Архитектурная поверхность	12 000,00	1600*644(100)*300(142)	328	B30/F(2)200	1	Технические условия 23.61.11-010-85973313-2022.
	Элемент понижения ПЗУ П (Правый)	серый, гладкий	6 000,00	1600*644(100)*300(142)	316	B30/F(2)200	1	Технические условия 23.61.11-010-85973313-2022.
		Архитектурная поверхность	12 000,00	1600*644(100)*300(142)	328	B30/F(2)200	1	Технические условия 23.61.11-010-85973313-2022.
	Элемент понижения ППР (прямой, 90 градусов)	серый, гладкий	12 000,00	1600*700*300(142)	632	B30/F(2)200	1	Технические условия 23.61.11-010-85973313-2022.
		Архитектурная поверхность	23 000,00	1600*700*300(142)	655	B30/F(2)200	1	Технические условия 23.61.11-010-85973313-2022.
	Элемент понижения ППР (радиусный -R8, 87,5 градусов)	серый, гладкий	12 000,00	1600*690(550)*300(142)	560	B30/F(2)200	1	Технические условия 23.61.11-010-85973313-2022.
		Архитектурная поверхность	23 000,00	1600*690(550)*300(142)	580	B30/F(2)200	1	Технические условия 23.61.11-010-85973313-2022.





Схема монтажа

Стоимость комплекта из 5 элементов в сером цвете - 44 000 рублей

Малые архитектурные формы

Визуализация	Наименование	Цвет	Цена за 1 шт	Размер(мм)	Вес, кг	Класс Бетона по прочности/Морозостойкой осли	Количество во шт в поддоне	Нормативная документация
	Приемник лотка водоотводного скрытого	серый, гладкий	520,00	300*300*80	16	B30/F(2)200	120	Технические условия 23.61.1-006-85973313
		Архитектурная поверхность	980,00	300*300*80	17	B30/F(2)200	120	Технические условия 23.61.1-006-85973313
	Лоток водоотводной скрытый (лотки - отливки с бороздками)	серый, гладкий	870,00	300*500*80	34	B30/F(2)200	60	Технические условия 23.61.1-006-85973313
		Архитектурная поверхность	1 630,00	300*500*80	35	B30/F(2)200	60	Технические условия 23.61.1-006-85973313
	Полусфера 400	серый, гладкий	980,00	400*300	73	B25/F200	5	Технические условия
		Архитектурная поверхность	4 100,00	400*300	76	B25/F200	5	Технические условия
	Полусфера 500	серый, гладкий	1 100,00	500*300	103	B25/F200	4	Технические условия
		Архитектурная поверхность	4 600,00	500*300	107	B25/F200	4	Технические условия
	Полусфера 600	серый, гладкий	1 700,00	600*300	137	B25/F200	2	Технические условия
		Архитектурная поверхность	4 950,00	600*300	142	B25/F200	2	Технические условия
	Ступень	Архитектурная поверхность	5 450,00	1500*400*150	227	B25/F200	2	Технические условия
	Проступь	Архитектурная поверхность	545,00	560*370*40	21	B25/F200	80	Технические условия
		Подступенок	220,00	560*120*30	5,1	B25/F200	80	Технические условия
	Крышка парапетная прямая	Архитектурная поверхность	3 100,00	1000*400*80 мм	81	B25/F200	20	Технические условия
	Крышка парапетная скатная	Архитектурная поверхность	3 100,00	1000x390x80 мм	64	B25/F200	20	Технические условия
	Плита эксплуатируемой кровли	Архитектурная поверхность	1 500,00	500*500*40	25	B25/F200	100	Технические условия